

GRASSHOPPER 725DT-52 (132 CM)



Committed to the Cut.®




SAADAVAL KÜLG-
TAHAVÄLJAVISKEGA,
MULTŠERIGA VÕI
KOGUJAGA

GARANTII
3 AASTAT

Grasshopper 725DT niiduk niidab madala lõikeorganiga lihtsalt takistuste ümber ja alt. Aastaringsete tööriistade/lisavarustuse kasutamine vähendab erinevate masinate ülalpidamiskulusid. T-Drive™ ja AntiVibe Power Platform™ suunavad rohkem jõudu lõikeorganile ning isoleerib veermiku ja mootori juhiistmest luues enneolematu vibratsioonivaba kogemuse.

- Elektriline PowerFold® kõrguse reguleerimine ja hooldusasendisse tõstmine
- Kiirus kuni 16,1 km/h
Tootlikus kuni 1,92 ha/h
- 132 cm lai külgeväljaviskega DuraMax® lõikeorgan
- T6® hüdrostaatiline ülekanne CoolFan® jahutusega
- Lihtne hooldada. Hüdraulika hooldusvälp 1000 tundi
- Mugav hoobjuhtimine. 0° pöörderaadius
- Vastupidav, tugev terasest konstruktsioon
- Reguleeritavad QuikAdjust Tilt™ juhthoovad
- LED töötuled, 2xUSB-pesa



First To Finish...
Built To Last®



GRASSHOPPER 725DT-52 (132 CM)



Committed to the Cut.®

TEHNILISED ANDMED

➤ Mootor	Kubota, MaxTorque™	➤ Kütusepaak	30,3 L
Töömaht	898 cm ³ , 3-silindiline	Niiduki laius	166,5 cm (multšeriga 135,9 cm)
Võimsus	25 hj	Niiduki pikkus	268 cm (225 cm püstiasendis)
Kütus	Diiseli	Kõrgus	175,3 cm (ROPS turvakaarega)
Jahutus	Vedelik	Istme pinna kõrgus	77,5 cm
➤ Elektrisüsteem	Turvalülitustega, 12V alalisvool, 16A	Kaal	621,4 kg
Starter	Elektriline	Rehvimõõdud	Veorattad 22 x 11 – 10
Töötunnilugeja	Standardvarustuses	Esirattad 13 x 6,5 – 6	
Töötuled	LED	➤ Lõikeorgan	Külgväljaviskega
➤ Ülekanne	T6® hüdrostaatik + CoolFan®	Lõikelaius	132 cm
Juhtimissüsteem	Kaks hooba kontrollivad sõltumatult kiirust ja suunda, nullpöörderaadius	Tootlikus	19200 m ² /h
Kiirus	Edasiliikumisel 0-16,1 km/h. Tagasiliikumisel 0-9,7 km/h	Terade arv	3
		Ülekanne	Elektromagnet siduriga
		Lõikekõrgus	32-127 mm
		Tõstemehhanism	Elektriline PowerFold®
		➤ Standardvarustuses	Reguleeritavad juhthoovad (QuikAdjust Tilt Levers) 2xUSB-pesa

➤ Lisavarustus	Tahaväljavise (4X Dedicated Rear Discharge™) Multšer (Down Discharge™ mulching) Koguja (PowerVac™ 15B) Külgväljaviske sulgemine (Air Dam Kits) Liigendiga ROPS turvakaar	Buldooser (Dozer Blade) AERA-vator™ kobesti Edge-EZE™ äärestaja Turbiinpuhur Cleansweep™ hari Prits - Shielded Sprayer Rull sarjad (Roller Kit) Grassmax terade valik	Lumepuhur Teeliiklusvarustus Kabiin Päikesevari Istmete valik Topelt tagarattad Rehvide valik
----------------	--	--	---



PowerVac™ koguja on lihtne ja kiire paigaldada tänu Quik-D-Tatch-Vac® puhuri kiirlülile.



Elektriline PowerFold kõrguse reguleerimine ja hooldusasendisse tõstmine standardvarustuses.